

## START FIX

**Aerosol especial para arrancar motores.  
Cód. 1085**

### Descripción:

START FIX es una combinación de sustancias altamente inflamables, con propiedades lubricantes y anticorrosivas.

### Propiedades:

- ✓ Facilita el encendido de motores de combustión interna
- ✓ Efectivo incluso en el frío extremo
- ✓ Protege al motor y a la batería
- ✓ De uso económico
- ✓ Gentil proceso de ignición
- ✓ Lubricación del extremo superior de los cilindros y protección anticorrosiva.
- ✓ Apto para motores a gasolina y diesel



Código	Contenido
1085	200 ml.

### Datos Técnicos:

Base : Éter / Aditivo anticorrosivo  
Propelente : Propano/Butano con Nitrógeno

### Campos de Aplicación:

Para motores de 2 y 4 tiempos, a gasolina o diesel, así como motores Wankel. Para problemas en la ignición producidos por climas húmedos, frío, baterías débiles, fallas del sistema de encendido o bujías mojadas. START FIX se usa en automóviles, camiones, motos, motores marinos, maquinaria de construcción, grúas horquilla, tractores de todo tipo, máquinas de cortar pasto, motosierras, bombas, equipos móviles de compresores, grupos electrógenos, etc.

### Modo de Empleo:

Pulverizar START FIX directamente al filtro de aire o al múltiple de admisión y arrancar instantáneamente. En motores bencineros acelerar suavemente. En motores diesel acelerar a fondo sin usar bujías ni placas precalentadas.

**ADVERTENCIA:** START FIX contiene sustancias altamente inflamables. Por esta razón, no se debe fumar durante su aplicación. Tampoco debe usarse cerca de llamas u otras fuentes de ignición.